# Secondary Beam Line M13 Devices Status and Contro

HELP

BL1A Mod BL1A selected

| Bender | PS | (Digi) | Adjust Setting | Raw Settin | Scaled Settin | Raw R/B | Scaled R/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M13:B1 | on | | 0 2603 65535 | 2603 | 39.66 A | 81 | 39.66 A |
| M13:B1FINE | | | -32767 0 32767 | 0 | 0.00 | | |
| M13:B2 | on | | 0 3600 65535 | 3600 | 53.50 A | 109 | 53.08 A |
| M13:B2FINE | | | -32767 0 32767 | 0 | 0.00 | | |
| Quadruple | | | | | | | |
| M13:Q1 (Vert) | on | + | 0 635 4095 | 635 | 77.53 A | 317 | 77.28 A |
| M13:Q2 (Horz) | on | + | 0 7744 65535 | 7744 | 58.77 A | 241 | 58.87 A |
| M13:Q3 (Horz) | on | + | 0 693 4095 | 693 | 77.25 A | 313 | 76.45 A |
| M13:Q4 (Vert) | on | + | 0 764 4095 | 764 | 93.71 A | 382 | 93.59 A |
| M13:Q5 (Horz) | on | + | 0 781 4095 | 781 | 87.45 A | 356 | 86.89 A |
| M13:Q6 (Horz) | on | + | 0 384 4095 | 384 | 44.54 A | 272 | 66.64 A |
| M13:Q7 (Vert) | on | + | 0 537 4095 | 537 | 62.99 A | 256 | 62.77 A |

| Jaws & Slits | Width | Position | Communication | Status |
|---|---|---|---|---|
| M13:FOJAWS (Vert) | 8.4 mm | | ack | N/A |
| M13:FOSLITS (Horz) | 40.5 mm | 0.2 mm | ack | N/A |
| M13:F1SLITS (Horz) | 9.7 mm | -0.7 mm | ack | N/A |
| M13:F2SLITS (Horz) | 18.9 mm | 0.6 mm | ack | N/A |

| | Position | Communication | Status |
|---|---|---|---|
| BEAMBLOCKER | not in | | |
| M13:ABSORBER | 0 | ack | Away1 |

TWIST Save/Restore | Auto Tuning | Diag Tools | Utilities | Alarm Handler | Next/Prev